

Produkt	COILFIX, EASYFIX, PREFIX - korrugerte rør med ferdig trukket ledning og kabel					
Produsent	Tec Con Norge, Mekjarvik 18, 4072 Randaberg					
Bruksområde	Skjult og åpen installasjon og innstøpning i betong					
Teknisk data/Konstruksjon	Korrugerte rør	Materiale	Standard Konstruksjon	Brann-miljø egenskaper	Standard Brann	
	Materiale	PVC	EN 61386	Selvslukkende polyvinylklorid uten phalater	EN 61386-22	
		Polypropylen	EN 61386	Halogenfri og selvslukkende	EN 61034-2 EN 50267-2-1/2 EN 61386-1/21/22	
	Dimensjon	16, 20, 25mm				
	Farge kode	Sterkstrøm PVC: Sterkstrøm PP: Svakstrøm: Kommunikasjon: Antenne: Brannalarm:	Hvit Grå Orange Blå Grønn Rød			
Teknisk data/Konstruksjon	Kabel	Kabel dimensjon	Standard konstruksjon	Brann-miljø egenskaper	Standard brann	CPR Klassifisering
	PN massiv H07V-U PN H07V-R	1,5 - 6mm ²	EN 50525-1 EN 50525-2-31	Selvslukkende	EN 50575 EN 60332-1-2	Brand: Eca Farlig innhold: HCL
	IX H07Z1-R	1,5 - 6mm ²	EN 50525-1 EN 50525-3-31 HD 22.9 EN 50565	Halogenfri og selvslukkende	EN 50399 EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2	Brand: Dca Farlig innhold: Ingen
	IFLI 250V N01ZA5Z1-U IFXP combi 500V PLS Light	1,5 - 6mm ²	Fabrikkstandard	Halogenfri og selvslukkende	EN 50399 EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2	Brand: Dca Farlig innhold: Ingen
	PT/PTS HF Alarm	0,6mm		Halogenfri og selvslukkende	EN 50399 EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2	Brand: Dca Farlig innhold: Ingen
	Cat 6, EIB, KNX	AWG 23 0,8mm	EN 50173 IEC 61156-5 EN 50228-6-1	Halogenfri og selvslukkende	EN 50399 EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2	Brand: Dca Farlig innhold: Ingen
	COAX Høytaler	2,5-4mm ² 1,0/4,6	EN 50117 A+	Halogenfri og selvslukkende	EN 50399 EN 60332-1-2 EN 61034-2 EN 60754-2	Brand: Eca Farlig innhold: Ingen
	PVXP-LX PVXP-500 PVXP-CU PVSP PR PLS	1,5 - 2,5mm ²	Fabrikkstandard	selvslukkende	EN 50265 EN 60332-1-2	Brand: Eca Farlig innhold: HCL
Merking/ Godkjenninger/ Direktiver	CE N	Low Voltage Directive: 2014/35/EC	RoHS Directive: 2011/65/EC			

Bruksanvisning Instruksjon/Datablad	Må kun installeres av autorisert el-installatør http://www.teccon.no
Miljø HMS (Helse, miljø, sikkerhet) PVC	Tec Con's virksomhetsprofil omfatter regler for Miljøfyrtårn - Grønt produkt - RENAS Brann Når PVC brenner utvikles det organiske forbrenningsprodukter og sure røykgasser (HCl) som er skadelige for omgivelsene PVC er selvslukkende og foranlediger ikke brannspredning. Materialet er ikke tilsatt mykner. Materialets sammensetningen overholder ECO-Labels krav til innhold av skadelige substanser Helse Fare kan kun oppstå ved brann. Røykutviklingen inneholder branngasser (HCl) som er luktfri men kan gi akutte toksiske effekter. Symptom: svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, uregelmessig pust. Obs: Personer som er utsatt for branngasser bør observeres i dagene etter nevnte symptomer Hjelp Ved positiv reaksjon - søk lege Destruksjon Kan deponeres på godkjent søppeldeponi. I rengjort stand kan produktet resirkuleres ved relevant virksomhet
HMS (Helse, miljø, sikkerhet) PP og HFFR	Brann Når PP og HFFR brenner utvikles det organiske forbrenningsprodukter som IKKE er skadelige for omgivelsene. PP er selvslukkende og foranlediger ikke brannspredning. Materialets sammensetning overholder ECO-Labels krav til innhold av skadelige substanser Helse Fare kan kun oppstå ved brann. Røykutviklingen inneholder branngasser CO som er luktfri men kan gi akutte toksiske effekter. Symptom: svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, uregelmessig pust. Observasjon: Personer som er utsatt for branngasser bør observeres i dagene etter for nevnte symptomer Førstehjelp Ved positiv reaksjon - søk lege Destruksjon Kan deponeres på godkjent søppeldeponi. I rengjort stand kan produktet resirkuleres og gjenbrukes ved relevant virksomhet
Service og vedlikehold instruks	Lager og logistikk Produktene kan oppbevares på tilpasset lagerplasser, på hylle og/eller palle. Bunthøyde = bunt x 3-4. Maksimal mengde på palle er angitt i produkt datablad Produkter bør anvendes innenfor 12 mnd. Installasjon Produktene må kun installeres av autorisert el-installatør. Samling av rør og ledninger skal utføres med materiell som er beregnet for dette. Service Ingen krav Vedlikehold Ingen krav Reservedel Skadet produkter bør utskiftes/erstattes med nye av samme type, dimensjon, bruksområde