

PFXP

Installasjonskabel

300/500 V

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

| | |
|---|--|
| Spesielle egenskaper | EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende |
| Standard | SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535 |
| Brannytelse (HLR) | Eca |
| Leder | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolasjon | PVC |
| Ledermerking | Blå, brun Brun, sort, grå Blå, brun, sort, grå Blå, brun, sort, grå, sort Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå |
| Ytre kappe | UV-bestendig PVC , Hvit |
| Kode | 3x1,5 S |
| Produktkode | 1102106 |
| Pakningsstørrelse m | Bunt 100 |
| Spenning | 300/500 V |
| Diameter mm 1) | 10 mm |
| Vekt kg/km 1) | 110 kg/km |
| Minste mulige boyeradius mm | 100 mm |
| Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm | 30 mm |
| Hoyest tillatte trekkekræft, i innerlederne kN | 0.23 kN |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 12.1 ohm/km |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 °C |
| Maks ledertemperatur °C | 70 °C |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 °C |
| Elektrisitetsnummer | 1009781 |
| EAN kod | 6410004069226 |

