

IFXI

Installasjonskabel HF

450/750 V

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

Spesielle egenskaper	Selvslukkende og flammehemmende selv når kablene installeres i bunter EN 60332-3-23, halogenfri, ikke korroderende EN 60754 og lav røykthet EN 61034
Standard	SFS 5544, NEK 591 Applicable Parts
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	Polyetylen, halogenfri
Ledermerking	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	Halogenfri UV-bestendig polyolefinsammensetning , hvit
Kode	5x6 S
Produktkode	1145073
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Spenning	450/750 V
Diameter mm 1)	19 mm
Vekt kg/km 1)	600 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	190 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	57 mm
Høyest tillatte trekkekrift, i innerlederne kN	1.5 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3.08 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1013445
EAN kod	6410004164310

