

PFXP

Installasjonskabel

450/750 V

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

Spesielle egenskaper	EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende
Standard	SFS 2091:2011, SS 424 02 19-3, NEK 535
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
Isolasjon	PVC
Ledermerking	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-bestendig PVC , hvit
Kode	3x6 S
Produktkode	1102121
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Spenning	450/750 V
Diameter mm 1)	15 mm
Vekt kg/km 1)	340 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	150 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	45 mm
Hoyest tillatte trekkekræft, i innerlederne kN	0.9 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	3.08 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1009816
EAN kod	6410004569252

