

**PFXP FR**

## Installasjonskabel

**300/500 V**

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

<b>Spesielle egenskaper</b>	EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende
<b>Standard</b>	SS 424 02 19-3:1998, NEK 535:2012 Applicable parts
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Eca
<b>Leder</b>	Flertrådet, rund kobber EN/IEC 60228 klasse 2
<b>Isolasjon</b>	PVC
<b>Ledermerking</b>	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	UV-bestendig PVC , hvit
<b>Kode</b>	4G2,5 FR
<b>Produktkode</b>	1242162
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Bunt 100
<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter mm <sup>1)</sup></b>	12 mm
<b>Vekt kg/km <sup>1)</sup></b>	221 kg/km
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	120 mm
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	36 mm
<b>Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN</b>	0.5 kN
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	7.41 ohm/km
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15 °C
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70 °C
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1009764
<b>EAN kod</b>	6438176001653

