

**PFSP Cu**

## Kobber strømkabel

**0.6/1 (1.2) kV**

Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Må installeres av fagperson.

<b>Standard</b>	HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 3 Section J, NEK 536
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Eca
<b>Leder</b>	1,5...6 mm <sup>2</sup> Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 10...16 mm <sup>2</sup> Flertrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 2 3-tråds: 25 mm <sup>2</sup> og og større flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2 4-tråds: 35 mm <sup>2</sup> og og større flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2
<b>Isolasjon</b>	PVC-blanding
<b>Ledermerking</b>	blå, brun brun, sort, grå blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	UV-beskyttet PVC-forbindelse , Grå
<b>Kode</b>	2x2,5/2,5
<b>Produktkode</b>	1306206
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Bunt 50
<b>Spenning</b>	0.6/1 (1.2) kV
<b>Diameter mm 1)</b>	13 mm
<b>Vekt kg/km 1)</b>	210 kg/km
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	156 mm
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	109 mm
<b>Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN</b>	0.1 kN
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	7.41 ohm/km
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15 °C
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70 °C
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1009921
<b>EAN kod</b>	6438176003220

