

PFSP Cu

Kobber strømkabel

0.6/1 (1.2) kV



Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Må installeres av fagperson.

Standard	HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 3 Section J, NEK 536
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	1,5...6 mm ² Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 10...16 mm ² Flertrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 2 3-tråds: 25 mm ² og og større flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2 4-tråds: 35 mm ² og og større flertrådet, sektorformet kobber, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	PVC-blanding
Ledermerking	blå, brun brun, sort, grå blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse , Grå
Kode	4x2,5/2,5
Produktkode	1306506
Pakningsstørrelse m	Bunt 50
Spenning	0.6/1 (1.2) kV
Diameter mm 1)	15 mm
Vekt kg/km 1)	260 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	180 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	126 mm
Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN	0.2 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7.41 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1009978
EAN kod	6438176003794

