

TFXP AI

Kraftkabel av aluminium

0.6/1 (1.2) kV



Kabelen kan installeres både uten- og innendørs, og kan legges direkte i jorden. Må installeres av fagperson.

Standard	HD 603 S1:1994/A3:2007 Part 5 Section M
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	25 mm ² flertrådet, rund aluminium, EN/IEC 60228 klass 2 35...240 mm ² flertrådet, sektorformet, aluminium, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	Halogenfri polyetylen med tverrforbindelser, XLPE
Ledermerking	Gul-Grønn, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet PVC-forbindelse , Grønn
Kode	4G25
Produktkode	1315311
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Spenning	0.6/1 (1.2) kV
Diameter mm ¹⁾	25 mm
Vekt kg/km ¹⁾	573 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	295 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	246 mm
Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	1.5 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1.2 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250 °C
Elektrisitetsnummer	1013173
EAN kod	6438176005743

