

## IFXI LiteRex

### Installasjonskabel HF

### 300/500 V



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

<b>Spesielle egenskaper</b>	Selvslukkende og flammehemmende selv når kablene installeres i bunter EN 60332-3-23, halogenfri, ikke korroderende EN 60754 og lav røykthet EN 61034
<b>Standard</b>	SS 424 02 19-5:2014
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Leder</b>	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
<b>Isolasjon</b>	Polyetylen, halogenfri UV-bestandig
<b>Ledermerking</b>	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	Halogenfri UV-bestandig polyolefinsammensetning , hvit
<b>Kode</b>	4x2,5 S
<b>Produktkode</b>	1150134
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Snelle 200
<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter mm 1)</b>	11 mm
<b>Vekt kg/km 1)</b>	190 kg/km
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	110 mm
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	33 mm
<b>Høyest tillatte trekkekrift, i innerlederne kN</b>	0.5 kN
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	7.41 ohm/km
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15 °C
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70 °C
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1033508
<b>EAN kod</b>	6438176013205

