

## PFXP LX Lite

### Installasjonskabel

### 300/500 V



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Kabelen har UV resistente ledere og ytterkappe. Må installeres av fagperson.

<b>Spesielle egenskaper</b>	EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende
<b>Standard</b>	NEK 535:2012, SS 424 02 19-5:2014 Applicable parts
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Eca
<b>Leder</b>	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
<b>Isolasjon</b>	Polyetylen, UV-bestendig
<b>Ledermerking</b>	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	UV-bestendig PVC , hvit
<b>Kode</b>	5G1,5
<b>Produktkode</b>	1301005
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Bunt 50
<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter mm 1)</b>	9 mm
<b>Vekt kg/km 1)</b>	130 kg/km
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	90 mm
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	27 mm
<b>Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN</b>	0.38 kN
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	12.1 ohm/km
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15 °C
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70 °C
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160 °C
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1033536
<b>EAN kod</b>	6438176013489

