

PFXP LX Lite

Installasjonskabel

300/500 V



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Kabelen har UV resistente ledere og ytterkappe. Må installeres av fagperson.

Spesielle egenskaper	EN/IEC 60332-1-2 Flammehemmende
Standard	NEK 535:2012, SS 424 02 19-5:2014 Applicable parts
Brannytelse (HLR)	Eca
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Polyetylen, UV-bestandig
Ledermerking	Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-bestandig PVC , hvit
Kode	5G1,5
Produktkode	1301005
Pakningsstørrelse m	Snelle 250
Spenning	300/500 V
Diameter mm 1)	9 mm
Vekt kg/km 1)	130 kg/km
Minste mulige boyeradius mm	90 mm
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	27 mm
Hoyest tillatte trekke kraft, i innerlederne kN	0.38 kN
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12.1 ohm/km
Minimum håndteringstemperatur °C	-15 °C
Maks ledertemperatur °C	70 °C
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160 °C
Elektrisitetsnummer	1033537
EAN kod	6438176013496

