

IFXI**Installasjonskabel HF****450/750 V**

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.

| | |
|---|--|
| Spesielle egenskaper | Selvslukkende og flammehemmende selv når kablene installeres i bunter EN 60332-3-23, halogenfri, ikke korroderende EN 60754 og lav røykthet EN 61034 |
| Standard | SFS 5544, NEK 591 Applicable Parts |
| Brannytelse (HLR) | Dca-s2,d2,a2 |
| Leder | Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 |
| Isolasjon | Polyetylen, halogenfri |
| Ledermerking | Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå |
| Ytre kappe | Halogenfri UV-bestandig polyolefinsammensetning , hvit |
| Kode | 3x2,5 S |
| Produktkode | 1145061 |
| Spenning | 450/750 V |
| Diameter mm | 11 |
| Vekt kg/km | 202 |
| Minste mulige boyeradius mm | 110 |
| Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm | 33 |
| Høyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN | 0.38 |
| Ledermotstand 20 °C ohm/km | 7.41 |
| Minimum håndteringstemperatur °C | -15 |
| Maks ledertemperatur °C | 70 |
| Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C | 160 |
| Pakningsstørrelse m | Trommel 500 |
| Elektrisitetsnummer | 1025304 |
| EAN kod | 6438176015162 |

