

IFXI
450/750 V

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.



Spesielle egenskaper	Selvslukkende og flammehemmende selv når kablene installeres i bunter EN 60332-3-23, halogenfri, ikke korroderende EN 60754 og lav røykthet EN 61034
Standard	"SFS 5544:1989
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Polyetylen, halogenfri
Ytre kappe	Halogenfri UV-beständig polyolefinsammensetning ,
Kode	5x4 S
Produktkode	1145068
Spenning	450/750 V
Diameter mm	15
Vekt kg/km	420
Minste mulige boyeradius mm	150
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	45
Høyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	1
Ledermotstand 20 °C ohm/km	4.61
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1025309
EAN kod	6438176015216

