

## IFXI-LX LiteRex

### Installasjonskabel HF

### 300/500 V



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Kabelen har UV resistente ledere og ytterkappe. Må installeres av fagperson.

<b>Spesielle egenskaper</b>	Selvslukkende og flammehemmende selv når kablene installeres i bunter EN 60332-3-23, halogenfri, ikke korroderende EN 60754 og lav røyktetthet EN 61034
<b>Standard</b>	SS 424 02 19-5:2014
<b>Brannytelse (HLR)</b>	Dca-s2,d2,a2
<b>Leder</b>	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
<b>Isolasjon</b>	Polyetylen, halogenfri UV-bestandig
<b>Ledermerking</b>	Blå, brun Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
<b>Ytre kappe</b>	Halogenfri UV-bestandig polyolefinsammensetning , hvit
<b>Kode</b>	3G1,5
<b>Produktkode</b>	1254730
<b>Spenning</b>	300/500 V
<b>Diameter mm</b>	8
<b>Vekt kg/km</b>	93
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	80
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	24
<b>Høyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN</b>	0.23
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	12.1
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	70
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	160
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Bunt 100
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1024809
<b>EAN kod</b>	6438176223932

