

IFXI-LX LiteRex

Installasjonskabel HF

300/500 V



For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Kabelen har UV resistente ledere og ytterkappe. Må installeres av fagperson.

Spesielle egenskaper	Selvslukkende og flammehemmende selv når kablene installeres i bunter EN 60332-3-23, halogenfri, ikke korroderende EN 60754 og lav røyk tetthet EN 61034
Standard	SS 424 02 19-5:2014
Brannytelse (HLR)	Dca-s2,d2,a2
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Polyetylen, halogenfri UV-bestandig
Ledermerking	Blå, brun Gulgrønn, blå, brun Gulgrønn, blå, brun, sort Gulgrønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	Halogenfri UV-bestandig polyolefinsammensetning , hvit
Kode	2x2,5 N
Produktkode	1254729
Spenning	300/500 V
Diameter mm	9
Vekt kg/km	100
Minste mulige boyeradius mm	90
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	27
Høyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	0.25
Ledermotstand 20 °C ohm/km	7.41
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Maks ledertemperatur °C	70
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	160
Pakningsstørrelse m	Snelle 300
Elektrisitetsnummer	1024806
EAN kod	6438176224229

