

BFXI

Kobber strømkabel FRHF

0.6/1 (1.2) kV



For fast oplægning , hvor der er brug for spænding under Brand. UV bestandig, kan derfor installeres udendørs, skal lægges i rør ved nedgravning i jord. Må kun installeres af en autoriseret el-installatør.

Spesielle egenskaper	IEC 60331-21 Fire resistant, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Fire resistant with shock, 90 min. IEC 60332-3-22 EN 60332-3-22 Flame retardant in a bunch, Category A IEC 61034 EN 61034 Low smoke density IEC 60754 EN 60754 Halogen free, non corrosive EN 50289-1-6 Electromagnetic performance
Standard	"HD 604 S1:1994/A3:2005 5-D
Leder	1,5...4 mm ² Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 6...50 mm ² Flertrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 2 1,5...4 mm ² Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 6...50 mm ² Flertrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 2
Isolasjon	Halogenfri polyetylen med tverrforbindelser, XLPE, glimmerbånd
Ledermerking	blå, brun brun, sort, grå gul-grønn, blå, brun gul-grønn, blå, brun, sort (1,5 ja 2,5 mm ²) gul-grønn, brun, sort, grå (4mm ²) gul-grønn, blå, brun, sort, grå blå, brun brun, sort, grå gul-grønn, blå, brun gul-grønn, blå, brun, sort (1,5 ja 2,5 mm ²) gul-grønn, brun, sort, grå (4mm ²) gul-grønn, blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	UV-beskyttet, halogenfri polyolefinblanding , orange
Kode	5G10
Produktkode	1146573
Spenning	0.6/1 (1.2) kV
Diameter mm	20
Vekt kg/km	807
Minste mulige boyeradius mm	240
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	168
Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	0.75
Ledermotstand 20 °C ohm/km	1.83
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250

Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1024866
EAN kod	6438176302408

