

Relekta Import AS

Fugemasse, -skum, kitt

2022

Pur7 Plus Byggskum

NOBB varenr. 40242133

FDV-v40242133

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Pur7 plus er et polyuretanbasert helårs pistolskum med kontrollert ekspansjon for fuging, isolering og montering.

Pur7 Plus:

- leveres i beholder 750ml aerosol. 1aerosol dekker 40 meter med fuger som er 2 x 5 cm.
- gir utmerket heft til de aller fleste overflater, unntatt polyethylene, polypropylen, PTFE og noen syntetiske materialer.
- er UV-bestendig.
- kan brukes til varme-, kulde- og lydisolering.
- har lav ekspansjon - maks 20 %.
- herder raskt - 60 minutter - med permanent fleksibilitet.
- er temperaturbestandig fra -40°C til +110°C.
- kan transporteres ned til -20°C.
- kan påføres ned til -10°C.
- kan overmales og pusses.
- råtner ikke og smuldrer ikke opp.
- tilfredsstillende brannklasse B1.
- er resistent mot maur og andre norske insekter.
- er vannett så sant den ikke skjæres i etter påføring.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ikke relevant.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Relekta Import AS

Fugemasse, -skum, kitt

2022

Pur7 Plus Byggskum

NOBB varenr. 40242133

FDV-v40242133

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Ingen informasjon.

Garanti

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

-

5. MILJØPÅVIRKNING**Ressursutnyttelse**

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-datablad.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**Avfallsbehandling**

Se HMS-datablad.

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Relekta Import AS
Organisasjonsnr.	NO 831 881 372 MVA
Postadresse	Postboks 6169, Etterstad
Postnr. og poststed	0602 OSLO
Telefon	22 66 04 00
E-post	salg@novatech.as
Internettadresse	www.novatech.as