

MultiSplit system utomhusdel MXZ



Effektiv Inverter MultiSplit utomhusdel för värme och kyl produktion

Steglös multi Inverter utomhusdel med hög verkningsgrad för kyl och värme produktion. Kan kombineras med upp till 8 inomhusdelar från 11 olika modeller; MSZ-FH, GF, EF, SF; MFZ-KA; SLZ, PLA, MLZ; PCA, SEZ och PEAD. Värmedrift ner till -20°C omgivande

utomhustemperatur. Energi och miljöbesparande inverter teknologi anpassar steglöst sin effekt till behovet i fastigheten eller till lokalen. Alla Multisplit-modeller är ErP-klassade.



Produktinformation

MXZ Inverter

Antal inomhusdelar		Upp till 2 inomhusdelar			Upp till 3 inomhusdelar	Upp till 4 inomhusdelar		Upp till 5 inomhusdelar	Upp till 8 inomhusdelar	
Modellbeteckning		MXZ-2D33VA	MXZ-2D40VA	MXZ-2D53VAH	MXZ-3D54VA	MXZ-4D72VA	MXZ-4D83VA	MXZ-5D102VA	MXZ-8B140YA	
Kyla	Nom. kyleffekt (kW)	3,3	4,0	5,3	5,4	7,2	8,3	10,2	14,0	
	SEER / Energiklass	5,5 / A	5,7 / A ⁺	7,1 / A ⁺⁺	5,8 / A ⁺	5,7 / A ⁺	5,2 / A	5,3 / A	EER = 3,52	
Värme	Nom. värmeeffekt (kW)	4,0	4,5	6,4	7,0	8,6	9,0	10,5	16,0	
	SCOP / Energiklass	4,1 / A ⁺	4,1 / A ⁺	4,1 / A ⁺	3,9 / A	3,9 / A	3,9 / A	3,8 / A	COP = 3,91	
Drift-område	Kyla (°C)	-10							-5	
	Värme (°C)	-15 -> -20*			-20	-15 -> -20*				-15
Ljud-trycks-nivå	Kyla (dB(A))	49			50		49	53	50-47	
	Värme (dB(A))	50			53		50	55	52	
Total rörlängd (m)		20	30		50	60	70	80	115	
Rörlängd till varje inomhusdel (m)		15	20		25				15	
Höjdskillnad (m)		15 (10)**							20 (30)***	
Vikt (kg)		32	34	38	57	58	69	70	139	
Dimensioner (mm) HxBxD		550 x 800 (+69) x 285 (+59,5)			710 x 840 (+30) x 330 (+66)				915 x 900 x 320 (+67)	1350 x 950 x 330
Rekommenderad avsäkring (A)		10	13		20		25 (16)****		25	
Rördimensioner	Vätska	2 ggr 1/4" = 6,35 mm			2 ggr 1/4"	4 ggr 1/4"		5 ggr 1/4"	3/8"	
	Gas	2 ggr 3/8" = 9,52 mm			2 ggr 3/8"	En 1/2" + 3 ggr 1/4"		En 1/2" + 4 ggr 1/4"	5/8"	

* Notera! Värmekabel MAC-AUTO3-1,5 skall monteras.

** Om utomhusdelen sitter högre än inomhusdelen reduceras höjden till 10 m.

*** Om utomhusdelen är installerad högre än inomhusdelen ökar höjden till 30 m.

**** Minska amperstyrka med SW.

Tillvalsutrustning

Produkt	Modellbeteckning	Antal	Anmärkning
Droppskålsvärmare	MAC-AUTO3-1,5	1 / maskin	Värmekabel
Markstativ	Markstativ RAC	1 / maskin	För alla MXZ-2D

Kombinera inomhusdel med utomhusdel

Antal inomhusdelar	Modell	Vägg										1-vägskassett			4-vägskassett					Kanalansluten		Tak							
		Kirigamine		Kirigamine Zen		Mini		Standard +		Infälld		Infälld		Infälld					Kompakt		Synlig								
		MSZ-FH	MSZ-EF	MSZ-SF	MSZ-GF	MLZ-KA	SLZ-KA	PLA-RP					SEZ-KD		PCA-RP														
		25	35	50	25	35	25	35	50	60	71	25	35	50	25	35	50	35	50	60	71	100	35	50	50	60	71		
2	MXZ-2D33VA	●			●		●					●			●														
	MXZ-2D40VA	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●	●									●				
	MXZ-2D53VA	●	●		●	●	●	●	●			●	●		●	●									●				
3	MXZ-3D54VA	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●						●	●	●	●		
	MXZ-4D72VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●		●	●					●	●	●	●	●	
4	MXZ-4D83VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●
	MXZ-5D102VA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●
8	MXZ-8B140YA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* Denna kombination undersöks fortfarande.



För att säkerställa energi effektiv och säker värmepump och kyl drift vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind. Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon.

Övrig information kan hämtas i teknisk manual MXZ

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

