


## ALVA BL 700/100 TR 360° 830 DALI AN

El.nr. **GTIN nr.**  
4015120821257



### Produktbeskrivelse

- LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 3000 K

### Tilbyr spesielle funksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft



### Tekniske data

#### GENERELT

Apparatkategorier	Stolpelampe
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

#### FASTGJØRING

Moneringstype	Stå
Moneringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Innstikk-klemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	5

#### KABINETT

Mål	Høyde/dybde 700 mm, Ø 100 mm
Vekt	3250 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK10
Farge	grafittgrå, tilsvarende RAL 7024

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

#### LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	211 °
Flimrefaktor	< 3%
Nominell effekt P	7 W
Lysstrøm	500 lm
Lyseffekt	71 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

## ALVA BL 700/100 TR 360° 830 DALI AN

El.nr.

GTIN nr.

4015120821257

Målskisse

---

