


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C RM

El.nr. **GTIN nr.**  
4015120031601



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 335 mm x Moneringsbredde: 95 mm x Innbyggingsdybde: 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikk-klemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	7

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 25 m leseavstand for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødblysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi
- Enkeltbatteri-nødblampen er klargjort for permanent kobling eller standbykobling

KABINETT	
Mål	lengde 355 mm x Bredde 115 mm x Høyde/ dybde 215 mm
Vekt	1407 g
Material	metall, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 - 230 V ~ / 50 - 60 Hz

NØDBELYSNING	
Leseavstand (DIN EN)	25 m
Piktogramhøyde	125 mm

### Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

