


## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031625



### Tekniske data

#### GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

#### FASTGJØRING

Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 300 mm x Moneringsbredde: 67 mm x Innbyggingsdybde: 235 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	7

### Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 25 m (DIN) leseavstand for veggmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 24 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi – Kontinuerlig ladingsovervåking – Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftstidstest – Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium

#### KABINETT

Mål	lengde 300 mm x Bredde 67 mm x Høyde/ dybde 235 mm
Vekt	931 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	aluminium

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 - 230 V ~ / 50 - 60 Hz

#### NØDBELYSNING

Leseavstand (DIN EN)	25 m
Piktogramhøyde	125 mm

### Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Batteri</b>			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

## SLC EL LED 3h 25m IR SC/C WM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031625

Målskisse

---

