


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM

El.nr. **GTIN nr.**
4015120031656



Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for innfelt takmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi – Kontinuerlig ladingsovervåking. – Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest – Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggstilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett for innfelt takmontering og panel i metall, hvit, tilsvarende RAL 9010

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 405 mm x Moneringsbredde: 95 mm x Innbyggingsdybde: 65 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²

KABINETT	
Mål	lengde 425 mm x Bredde 115 mm x Høyde/ dybde 245 mm
Vekt	1407 g
Material	metall, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 - 230 V ~ / 50 - 60 Hz

NØDBELYSNING	
Leseavstand (DIN EN)	32 m
Piktogramhøyde	160 mm

Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031656

Målskisse

