


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031687



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukerghrensensnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Moneringstype	Veggarm
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 375 mm x Moneringsbredde: 55 mm x Innbyggingsdybde: 270 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for veggarmmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødblysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Piktogramskiven må bestilles separat
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast eller fjernkontrollen Mobil-SLi – Kontinuerlig ladingsovervåking – Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest – Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggstilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium

KABINETT

Mål	lengde 375 mm x Bredde 55 mm x Høyde/ dybde 270 mm
Vekt	797 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	aluminium

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 - 230 V ~ / 50 - 60 Hz

NØDBELYSNING

Leseavstand (DIN EN)	32 m
Piktogramhøyde	160 mm

Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

DATABLAD

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WBM

El.nr.

GTIN nr.

4015120031687

Målskisse

