

SLP-2

El.nr.

GTIN nr.

4015120050015



Produktbeskrivelse

- Håndlyskastere med nødlysfunksjon
- 4 timers arbeids-, 8 timers kontinuerlig- eller 8 timers blinklys kan velges med bryter
- Beredskapskobling for automatisk innkobling av lampen i ladestasjonen ved strømbrudd
- Ladestasjon med nettadapter til tilkobling på 230 V og med støpsel for 12 V DC i kjøretøyets stikkontakter

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategori	Håndlykt
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE

FASTGJØRING

Monteringstype	Oppbygging/motorvogn
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Støpsel

KABINETT

Mål	Lengde 115 mm x Bredde 122 mm x Høyde/dybde 260 mm
Vekt	916 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	rødt/svart

ELEKTRISK UTFØRELSE

Kontrollsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
Utgangsspenning	12 V DC
Utgangsstrøm	500 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Flimrefaktor	0,14
Lysstrøm [lm]	235 lm
Fargetemperatur	6200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Fotobiologisk sikkerhet	RG1

SLP-2

El.nr.

GTIN nr.

4015120050015

Målskisse

