

## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN

El.nr. 30 006 23  
 GTIN nr. 4015120821196



### Tekniske data

| GENERELT                        |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Apparatkategorier               | Stolpelampe                      |
| Brukergrensesnitt               | IR-fjernkontroll, DALI-Bus       |
| Fjernstyrt                      | ✓                                |
| Samsvar                         | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE       |
| Garanti                         | 5 år                             |
| FASTGJØRING                     |                                  |
| Moneringstype                   | Stå                              |
| Moneringssted                   | Gulv                             |
| Tilkoblingstype                 | Innstikksklemme                  |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>      |
| Antall kontakter                | 5                                |
| KABINETT                        |                                  |
| Mål                             | Høyde/dybde 700 mm, Ø 100 mm     |
| Vekt                            | 3500 g                           |
| Material                        | aluminium, pulverlakkert         |
| Kapslingsgrad                   | IP65                             |
| Omgivelsestemperatur            | -25 °C...+40 °C                  |
| Relativ luftfuktighet           | 5 - 95 %, ikke kondenserende     |
| Slagfasthet                     | IK09                             |
| Farge                           | grafittgrå, tilsvarende RAL 7024 |
| ELEKTRISK UTFØRELSE             |                                  |
| Styringssystem                  | DALI                             |
| Kapslingsklasse                 | I                                |

|            |         |  |      |  |      |  |      |
|------------|---------|--|------|--|------|--|------|
| 230 V ~    | 16 W    |  | IP65 |  | IK09 |  | 360° |
| LED 4000 K | CRI >80 |  | 3 m  |  | 140° |  | IR   |
| DALI BUS   |         |  |      |  |      |  |      |

### Produktbeskrivelse

- LED DALI-pullertampe av aluminium med høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 4000 K

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Integrert bevegelsesdetektor med Dali busspenningsforsyning
- Tåler saltholdig sjøluft

Merkespenning 200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

### LYS

|   |             |
|---|-------------|
| Diffusor                                  | transparent |
| Lysutstråling                             | direkte     |
| Strålingsvinkel                           | 211 °       |
| Flimrefaktor                              | <3 %        |
| Nominell effekt P                         | 7 W         |
| Lysstrøm                                  | 600 lm      |
| Lyseffekt                                 | 85 lm/W     |
| Fargetemperatur                           | 4000 K      |
| Fargegjengivelsesindeks Ra                | > 80        |
| Fargetoleranse                            | 1 SDCM      |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | 80          |
| Levetid L70B10 ved 25 °C                  | 105000 h    |
| Levetid L70B50 ved 25 °C                  | 110000 h    |
| Levetid L80B10 ved 25 °C                  | 65000 h     |
| Levetid L80B50 ved 25 °C                  | 70000 h     |
| Levetid L90B10 ved 25 °C                  | 35000 h     |
| Levetid L90B50 ved 25 °C                  | 35000 h     |
| Fotobiologisk sikkerhet                   | RG0         |

### SENSORER

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Deteksjonsvinkel                  | 140°              |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | 4 m               |
| Detekteringsområde                | 15 m <sup>2</sup> |

## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN

**El.nr.** 30 006 23  
**GTIN nr.** 4015120821196

### Tilbehør

| Produktnavn                | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse  | GTIN nr.      |
|----------------------------|----------------|--|---------------|
| <b>Elektrisk tilbehør</b>  |                |  |               |
| ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI | EP10427473     | Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Helautomatikk)   | 4015120427473 |
| ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI | EP10427480     | Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halv automatikk) | 4015120427480 |
| <b>Fjernkontroll</b>       |                |  |               |
| ESY-Pen                    | EP10425356     | ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning                        | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL PDi DALI    | EP10425899     | IR-fjernkontroll for DALI tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer  | 4015120425899 |

### Målskisse

