

## ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN

El.nr. 30 006 21  
 GTIN nr. 4015120821240



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Stolpelampe
Bruker grensesnitt	IR-fjernkontroll, DALI-Bus
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Stå
Moneringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 700 mm, Ø 100 mm
Vekt	3500 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK09
Farge	grafittgrå, tilsvarende RAL 7024
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	I

230 V ~	16 W		IP65		IK09	
LED 4000 K	CRI >80		140°		IR )))	DALI
DALI BUS						

### Produktbeskrivelse

- LED DALI-pullertampe av aluminium med høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 4000 K

### Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Integrert bevegelsesdetektor med Dali busspenningsforsyning
- Tåler saltholdig sjøluft

Merkespenning 200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz

### LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	132 °
Flimrefaktor	<3 %
Nominell effekt P	7 W
Lysstrøm	460 lm
Lyseffekt	65 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

### SENSORER

Deteksjonsvinkel	140°
Registreringsrekkevidde diagonalt	4 m
Detekteringsområde	15 m <sup>2</sup>

## ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN

**El.nr.** 30 006 21  
**GTIN nr.** 4015120821240

### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Elektrisk tilbehør</b>			
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Helautomatikk)	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	Modul for konvertering av buss-kommandoer fra DALI-tilstedeværelsesdetektoren og andre lysstyringer til koblingssignaler (Halv automatikk)	4015120427480
<b>Fjernkontroll</b>			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	IR-fjernkontroll for DALI tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425899

### Målskisse

