

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN

El.nr. 30 006 20
GTIN nr. 4015120821288



Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Apparatkategorier | Stolpelampe |
| Brukergrensesnitt | DALI-Bus |
| Fjernstyrt | – |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Garanti | 5 år |
| FASTGJØRING | |
| Moneringstype | Stå |
| Moneringssted | Gulv |
| Tilkoblingstype | Innstikk-klemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,50 – 2,50 mm ² |
| Antall kontakter | 5 |
| KABINETT | |
| Mål | Høyde/dybde 700 mm, Ø 100 mm |
| Vekt | 3250 g |
| Material | aluminium, pulverlakkert |
| Kapslingsgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 95 %, ikke kondenserende |
| Slagfasthet | IK10 |
| Farge | grafittgrå, tilsvarende RAL 7024 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|-------------|--|------|--|
| 230 V ~ | 16 W | | IP65 | | IK10 | |
| LED 4000 K | CRI >80 | DALI | DALI BUS | | | |

Produktbeskrivelse

- LED DALI-pullertlampe av aluminium med høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (DALI) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 4000 K

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft

ELEKTRISK UTFØRELSE

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Styringssystem | DALI |
| Kapslingsklasse | I |
| Merkespenning | 200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz |

LYS

| | |
|---|----------|
| Diffusor | opal |
| Lysutstråling | direkte |
| Strålingsvinkel | 132 ° |
| Flimrefaktor | <3 % |
| Nominell effekt P | 7 W |
| Lysstrøm | 460 lm |
| Lyseffekt | 65 lm/W |
| Fargetemperatur | 4000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80 |
| Fargetoleranse | 1 SDCM |
| Color Quality Scale (fargekvalitetsskala) | 80 |
| Levetid L70B10 ved 25 °C | 105000 h |
| Levetid L70B50 ved 25 °C | 110000 h |
| Levetid L80B10 ved 25 °C | 65000 h |
| Levetid L80B50 ved 25 °C | 70000 h |
| Levetid L90B10 ved 25 °C | 35000 h |
| Levetid L90B50 ved 25 °C | 35000 h |
| Fotobiologisk sikkerhet | RG0 |

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN

El.nr.

GTIN nr.

30 006 20

4015120821288

Målskisse

