

## PD 360/24 Slave

El.nr. 14 368 60  
GTIN nr. 4015120425127



### Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 15 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 75 mm, Ø 140 mm
Vekt	235 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20 som innfellingsversjon, IP54 med påveggsboks (bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

### Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i Ø for systemutvidelse med opptil 6 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:
  - PD 360i/8
  - PD 360i/24
  - PD 180i/R

Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,4 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 24 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 453 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	10 m
Lysmåling	Blandingslys

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	–
Kanal	<b>C1</b> Belysning
Funksjon	ikke relevant
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	–
Impulsfunksjon	–


## PD 360/24 Slave

**El.nr.** 14 368 60  
**GTIN nr.** 4015120425127


### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Beskyttelse</b>			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevægelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevægelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
<b>Montering</b>			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Overflatemontert boks for STANDARD-serien, IP54, hvit	4015120425400
<b>Tilstedeværelsesdetektorer</b>			
PD 360i/8	EM10425004	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120425103
PD 180i/R	EM10410017	Tilstedeværelsesdetektorer med 180° detekteringsområde for veggmontering	4015120410017

### Målskisse



### Detekteringsområder



### Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 24 m
■ Frontal (B)	Ø 8 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 6 m