


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM

El.nr. 30 006 15
GTIN nr. 4015120031670



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 360 mm x Moneringsbredde: 67 mm x Innbyggingsdybde: 270 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	7
KABINETT	
Mål	lengde 360 mm x Bredde 67 mm x Høyde/ dybde 270 mm
Vekt	1410 g
Material	aluminium

Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for veggmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødblysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol)
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontroller og selvtest kan utføres med konvensjonell kontrolltast, ESY-Pen eller fjernkontrollen Mobil-SLi – Kontinuerlig ladingsovervåking. – Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest – Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønn/rød)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium

Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	aluminium

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz

LYS

Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING

Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLC/SLD BATTERY LiFePO4 1500mAh	EN10433054	SLC/SLD Batteri LiFePO4 4,8 V / 1,5 Ah	4015120433054

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM

El.nr. 30 006 15
GTIN nr. 4015120031670

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) parametrisering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE	EN10031700	Alternativ piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLD-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmaterieill.	4015120031700

Målskisse

