

## SLP-2

El.nr.

30 006 03

GTIN nr.

4015120050015



### Produktbeskrivelse

- Håndlyskaster med nødljysfunksjon
- 4 timers arbeids-, 8 timers kontinuerlig- eller 8 timers blinklys kan velges med bryter
- Beredskapskobling for automatisk innkobling av lampen i ladestasjonen ved strømbrudd
- Ladestasjon med nettadapter til tilkobling på 230 V og med støpsel for 12 V DC i kjøretøyets stikkontakter

### Tekniske data

#### GENERELT

Apparatkategorier	Håndlyskaster
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

#### FASTGJØRING

Moneringstype	Installasjon/kjøretøy
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Støpsel

#### KABINETT

Mål	lengde 122 mm x Bredde 94 mm x Høyde/ dybde 270 mm
Vekt	916 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK06
Farge	rødt/svart

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz 12 V DC
Utgangsspenning	12–12 V DC
Utgangsstrøm	500 mA

#### LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Flimrefaktor	0,14
Lysstrøm	235 lm
Fargetemperatur	6200 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Fotobiologisk sikkerhet	RG1

#### NØDBELYSNING

Brenntid	4 h, 8 h
Batteri	Li-Ion 7,4 V / 2,2 Ah
Ladetid	≥ 2 h

## SLP-2

**El.nr.** 30 006 03  
**GTIN nr.** 4015120050015

### Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
<b>Batteri</b>			
SLP-2 BATTERI Li-Ion 2200mAh	EN10061127	Li-Ion reservebatteri (7,4 V / 2200 mAh) for håndlyskaster SLP-2 med støpsel­forbindelse som er sikret mot omvendt polaritet	4015120061127
<b>Montering</b>			
SLP-2 WALL MOUNTING PLATE	EN10050206	Veggfeste for ladestasjon til håndlyskaster SLP-2	4015120050206
<b>Spenningsforsyning</b>			
SLP-2 POWER SUPPLY	EN10061110	Kontakt­nettdel for håndlyskaster	4015120061110

### Målskisse

