


SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

El.nr. 66 520 48
 GTIN nr. 4015120077357



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 370 mm x Moneringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	2
KABINETT	
Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/ dybde 206 mm
Vekt	636 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat



Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 24 m
- Selvtst med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling

Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
NØDBELYSNING	
Leseavstand	24 m
Piktogramhøyde	120 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtst	–

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	NiCd-batteri (3,6 V / 800 mAh) for SLX-serien med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling	4015120077401


SLX EL LED HIGH COVER 3h 24m IR SM

El.nr. 66 520 48
GTIN nr. 4015120077357

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Veggarm for SLX- og ELX-serien, 370 mm lengde	4015120078309
Symbol			
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET I	EN10077142	Piktogramsett for SLX-serien, High Cover, 24 m leseavstand til høyre, venstre oppe nede	4015120077142
SLX 24 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077159	Piktogramsett for SLX-serien, 24 High Cover, 24 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077159

Målskisse



Koblingsskjema

