


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

El.nr. 66 520 58
 GTIN nr. 4015120077609



Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning til rømningsveimerking med 3 t brenntid for leseavstand 14m
- Selvtst med farget statusvisning
- Manipulasjonssikker funksjonskontroll med utløsning per fjernkontroll eller magnet
- Drift mulig i permanent kobling eller standbykobling



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 370 mm x Moneringsbredde: 115 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	2
KABINETT	
Mål	lengde 328 mm x Bredde 108 mm x Høyde/ dybde 46 mm
Vekt	495 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54

Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	19,5 A / 205 μs
Lekkasjestrøm	0,009 mA
LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W
NØDBELYSNING	
Leseavstand	14 m
Piktogramhøyde	70 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Strømforsyningssystem	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Statusvisningen	via LED
Automatisk selvtst	–


SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR WM

El.nr. 66 520 58
GTIN nr. 4015120077609

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Batteri			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	NiCd-batteri (3,6 V / 800 mAh) for SLX-serien med polaritetsbeskyttet pluggtilkobling	4015120077401
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD WALL	EN10077265	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 80 mm høyt	4015120077265
Fjernkontroll			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	IR-fjernkontroll for nødbelysning	4015120017704
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
SLX MOUNTING FRAME 370 FM	EN10077104	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 370 x 155 mm	4015120077104
Symbol			
SLX 14 FLAT SYMBOL SET I	EN10077128	Piktogramsett for SLX-serien, FLAT, 14 m leseavstand til høyre, venstre oppe nede	4015120077128
SLX 14 FLAT SYMBOL SET II	EN10077135	Piktogramsett for SLX-serien, FLAT, 14 m leseavstand oppe til høyre, oppe til venstre, nede til høyre, nede til venstre	4015120077135

Målskisse



Koblingsskjema

