

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65

El.nr. 30 005 92
GTIN nr. 4015120850332



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²
Antall kontakter	2
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 87 mm, Ø 300 mm
Vekt	713 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Slagfasthet	IK10

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 16 W, lysfarge ca. 4000 K nøytralhvitt
- Med økt kapslingsgrad (IP65)

Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	10,3 A / 132 μs
Strømforbruk	300 mA
LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	115 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	15,5 W
Lysstrøm	1600 lm
Lyseffekt	103 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM

ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65


El.nr.

GTIN nr.

30 005 92

4015120850332

Målskisse



Lysfordeling

