


PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

El.nr. 14 008 38
GTIN nr. 4015120423048



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektorer
Brukergrensesnitt	DALI-Bus
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Moneringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,60 – 0,80 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 33 mm
Vekt	24 g
Material	UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI-2
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	9,5 - 22,5 V DC

Produktbeskrivelse

- DALI-2-sertifisert takmontert BMS-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Inndataapparat med integrert PIR- samt lyssensor for DALI-2-kommandoer iht. IEC 62386-303/304
- For den desentraliserte lysstyringen i kombinasjon med APC-tilstedeværelsesdetektorer med integrert styreenhet
- Alternativ: enkel integrering i bygningsadministrasjonssystemer fra tredjepartsleverandører
- Interoperabilitet iht. DALI-2-standard

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 45 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	3 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10–2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lysgrupper	16
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Konstantlysregulering	–
DALI-2-apparattype	Inndataapparat i henhold til DALI-303 (tilstedeværelses- og bevegelsesdetektor), Inndataapparat i henhold til DALI-304 (lyssensor)
Starttid	600 ms
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Send verdier
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	–
Impulsfunksjon	–

PD-C 360/8 mini BMS DALI-2

El.nr. 14 008 38
GTIN nr. 4015120423048

Fabrikkinnstilling

GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

Tilbehør

Produktnavn	Artikkelnummer	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	EP10426391	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426391

Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	Koblingsskjema
	<ul style="list-style-type: none"> på tvers (A) Ø 8 m 	
	<ul style="list-style-type: none"> frontal (B) Ø 5 m 	
	<ul style="list-style-type: none"> tilstedeværelsesområde (C) Ø 3 m 	

Standarddrift

Koblingsskjema

Master/slave-modus