

PD-CE 360/24 Slave

El.nr. 14 370 69
GTIN nr. 4015120510755



Tekniske data

| GENERELT | |
|---------------------------------|--|
| Apparatkategorier | Tilstedeværelsesdetektorer |
| Fjernstyrt | – |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| Spesiell produktanvisning | Konfigurasjon er bare mulig via ESY-Pen, ESY-App og fjernkontroll. |
| Garanti | 5 år |
| FASTGJØRING | |
| Monteringstype | Innbygging |
| Moneringssted | Tak |
| Moneringsmål | Innbyggingsdybde: 67 mm, Ø 68 mm |
| Tilkoblingstype | Innstikk-klemme |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,50 – 1,50 mm ² |
| KABINETT | |
| Mål | Høyde/dybde 32 mm, Ø 82 mm |
| Vekt | 147 g |
| Material | UV-stabilisert polykarbonat, UV-stabilisert PE |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Omgivelsestemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, ikke kondenserende |
| Farge | opal-matt |
| ELEKTRISK UTFØRELSE | |
| Styringssystem | ON/OFF |

Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- **Rekkevidde på opptil 24 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Egner seg optimalt til **installasjon i store høyder opptil 10 m**, som idrettshaller, lagerhaller osv.
- En slave-detektor kan kobles til følgende tilstedeværelsesdetektorer:
 - PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO
 - PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO

| | |
|-----------------|-----------------|
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespenning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Strømforbruk | 0,3 W |

SENSORER

| | |
|--|----------------------------|
| Deteksjonsvinkel | 360° |
| Registreringsrekkevidde diagonalt | Ø 24 m |
| Registreringsrekkevidde rett | Ø 11 m |
| Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde | Ø 8 m |
| Detekteringsområde | opp til 453 m ² |
| Anbef. Monteringshøyde | 3 m |
| Maks. Monteringshøyde | 10 m |
| Lysmåling | ingen |

KANALER (BELYSNING / HVAC)

| | |
|---|---------------------|
| Bryterinngang HVAC | – |
| Slaveinngang | ✓ |
| Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» | 300 s |
| Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt": | 30 s |
| Konstantlysregulering | – |
| Kanal | C1 Belysning |
| Funksjon | ikke relevant |
| Koblingsutgang | Bus-system |
| Impulsbryterinngang | – |
| Impulsfunksjon | – |

PD-CE 360/24 Slave

| | |
|---------------|-----------------|
| El.nr. | GTIN nr. |
| 14 370 69 | 4015120510755 |


| GENERELT | |
|----------------------------|--------------|
| Følsomhet | 100 % |
| KANALER (BELYSNING / HVAC) | |
| Kanal | C1 Belysning |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Driftsmodus | Helautomatisk |
| Nominell lysverdi/koblingsterskel | 400 lx |
| Tidsforsinket utkobling | 5 min |


Tilbehør

| Produktnavn | Artikkelnummer | Teknisk beskrivelse | GTIN nr. |
|-----------------------------------|----------------|---|---------------|
| Beskyttelse | | | |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm | 4015120425615 |
| Tilstedeværelsesdetektorer | | | |
| PD-CE 360i/8 | EP10510700 | Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering | 4015120510700 |
| PD-CE 360i/8 WIELAND GST18 | EP10510717 | Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering | 4015120510717 |
| PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA | EP10510786 | Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering | 4015120510786 |
| PD-CE 360i/24 | EP10510724 | Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering | 4015120510724 |
| PD-CE 360i/24 WIELAND GST18 | EP10510731 | Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering | 4015120510731 |
| PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA | EP10510793 | Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering | 4015120510793 |

Målskisse



Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

| | |
|------------------------------|--------|
| ■ på tvers (A) | Ø 24 m |
| ■ Frontal (B) | Ø 11 m |
| ■ Tilstedeværelsesområde (C) | Ø 8 m |