

DRIVER-SET TW 38W RJ45 WAGO WINSTA DALI DT8

El.nr. 33 024 81
GTIN nr. 4015120127755



Produktbeskrivelse

- Plug-and-play-LED-driversett DALI DT8 for Tunable White ESYLUX satelitt-LED-lamper med konstant lysfarge
- Maks. utgangseffekt 38 W
- Utgangsstrøm 700 mA
- Tilkoblet driveren på primærsiden: 1 m svart kabel med 5-polet svart/blå plugg WAGO WINSTA 770
- Tilkoblet driveren på sekundærsiden: 1 m blå kabel (kaldhvit kanal) og 1 m rød kabel (varmhvit kanal) med RJ45-plugger

Tekniske data

| GENERELT | |
|------------------------|---|
| Apparatkategorier | Elektrisk tilbehør |
| Brukergrensesnitt | DALI-Bus |
| Samsvar | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE |
| FASTGJØRING | |
| Moneringstype | Innbygging |
| Moneringssted | Tak |
| Tilkoblingstype | Støpsel |
| Kontakt | WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
| Antall kontakter | 5 |
| Lengde på strømledning | 1 m |
| KABINETT | |
| Mål | lengde 215 mm x Bredde 70 mm x Høyde/ dybde 31 mm |
| Vekt | 454 g |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Material | PC + ABS |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C...+40 °C |
| Relativ luftfuktighet | maks. 80 %, ikke-kondenserende |
| Farge | svart |

| ELEKTRISK UTFØRELSE | |
|----------------------|--------------------------------|
| Styringssystem | DALI |
| Kapslingsklasse | II |
| Merkespennning | 220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |
| Utgangsspenning | 20-60 V DC |
| Innkoblingsstrøm | 26,4 A / 224 µs |
| Utgangsstrøm | 700 mA |
| Strømforbruk | 35 W |
| Strømforbruk | 150 mA |
| Forbruk i hvilemodus | < 0,25 W |