


CDS-A/T

El.nr.

14 370 37

GTIN nr.

4015120010040



Produktbeskrivelse

- Skumringsreleer for påveggsmontering for automatisk inn- og utkobling av belysninger
- Integrert tidsstrømbryter med ulike koblingsmuligheter
- Potensialfri relékontakt
- Lysverdien stilles inn utenfra

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Integrert tidsstrømbryter

Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Skumringsreleer
Produktanvisning	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	–
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Moneringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,50 – 2,50 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 114 mm x Bredde 80 mm x Høyde/ dybde 51 mm
Vekt	218 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	1,2 W

SENSORER

Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 300 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Antall HVAC-kanaler	0
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	60 sek.
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	60 sek.
Integrert timer	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, potensialfri relékontakt 350 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialfri

Fabrikkinnstilling

CDS-A/T

El.nr. 14 370 37
GTIN nr. 4015120010040


GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal	C1
Driftsmodus	Skumringsreleer
Nominell lysverdi/koblingsterskel	30 lx

Målskisse



Koblingsskjema

