


FASA-S HF 250V, 2X1/3 PSC... 0,6mm

Halogenfri brannalarm-kabel



Halogenfri, HF isolert og skjermet signalkabel til bruk i alarmanlegg. Egnet for innendørs- og utendørs bruk.

| KONSTRUKSJON | |
|---------------------------------|--|
| Leder | Massiv kobber 1,0 mm |
| Lederisolasjon | HF Ø 2,1 mm |
| Oppbygging | 2 ledere tvistet sammen |
| Fyllkappe | Halogenfri |
| Skjerm | Aluminumstape med 3x0,6 mm Ø fortinnede kobberledere |
| Ytterkappe | Halogenfri, hvit |
| TEKNISKE DATA | |
| Lederfarge | Sort og blå |
| Ledermotstand | 1,0 mm: max 49Ω x km (loop) |
| Maks ledertemperatur | + 70°C |
| Isolasjonsmotstand | Min. 100 MΩ x km |
| Driftsspennning Um | Maks 250V |
| Testspennning (AC 50 Hz) | 1500V |
| Temperaturområde | - 30°C til + 70°C |
| Bøyeradius | 15 x ytterdiameter |
| STANDARDER / MATERIALEGENSKAPER | |
| Flammehemmende | IEC 60332-1 |
| Standard | NO1VA5V-U |

| Elnr. | Art.nr | Type | Ytterdia | Vekt kg/km |
|---------|----------|-----------------------------|----------|------------|
| 1085957 | 83117342 | FASA-S HF 2X1/3psc... 0,6mm | 7,1 | 85 |