


# FASC 2x1,5 mm<sup>2</sup>, 250V

Brann-, tale- og alarmsystemer



Uskjermet signalkabel til brann-, tale- og alarmsystemer.  
Nominell spenning opp til 250V. Egnet for innendørs bruk.

KONSTRUKSJON	
Leder	Flertrådet fortinnet kobber 19 x 0,30 mm
Lederisolasjon	PVC
Oppbygging	2 ledere tvistet sammen
Ytterkappe	PVC, hvit, RAL 9003
TEKNISKE DATA	
Ledermerking	Sort og hvit
Maks ledertemperatur	+ 70°C
Isolasjonsmotstand	Min. 100 MΩ x km
Kapasitans	Max. 150 nF/km
Driftsspenning U <sub>M</sub>	Maks 250V
Testspenning (AC 50 Hz)	1200V
Temperaturområde	- 30°C til + 70°C
Bøyeradius	15 x ytterdiameter

STANDARDER / MATERIALEGENSKAPER	
Flammehemmende	IEC 60332-1-2
Standard	i hht. HD 624.1 og kundespesifikasjoner
CPR	Eca

Elnr.	Art.nr	Type	Ytterdia	Vekt kg/km
1085907	83117300	FASC 2x1,5mm <sup>2</sup>	6,0	65