


EX-D DOBBELISOLERT EX HENGELEDNING 1kV

Beskrivelse

1kV aluminiumskabel for distribusjon.
 For fast installasjon utendørs i luft og i bakken.
 Forlegning i bakken, korte lengder, godkjent for trekking i rør.
 Halogenfri.

Forpakkingsalternativ: På trommel eller kveilet.



Grunddata

Max kontinuerlig ledertemperatur	65°C
Temperatur installasjon	-15 - +65°C

Standarder

Ledere	IEC 60228
Konstruksjon	HD 626-3L HD 626-7L

Elnummer	Konstruksjon	Forpakning	Leder tverrsnitt [mm ²]	Leder diameter [mm]	Isolasjon tykkelse [mm]	Part diameter [mm]	Kabel diameter [mm]	Bruddlast [kN]	Vekt [kg/km]	Strøm* [A]
10 981 00	2 x 25	Trommel	25	5,9	1,8	9,5	19,0	8,4	212	87
10 981 09	2 x 25	Kveil/250	25	5,9	1,8	9,5	19,0	8,4	212	87
10 981 01	3 x 25	Trommel	25	5,9	1,8	9,5	20,9	12,6	319	87
10 981 10	3 x 25	Kveil/250	25	5,9	1,8	9,5	20,9	12,6	319	87
10 981 02	4 x 25	Trommel	25	5,9	1,8	9,5	23,3	16,8	425	87
10 981 11	4 x 25	Kveil /250	25	5,9	1,8	9,5	23,3	16,8	425	87
10 981 03	3 x 50	Trommel	50	8,2	1,9	12	26,4	22,2	540	131
10 981 12	3 x 50	Kveil /250	50	8,2	1,9	12	26,4	22,2	540	131
10 981 04	4 x 50	Trommel	50	8,2	1,9	12	29,4	29,6	720	131
10 981 13	4 x 50	Kveil 250	50	8,2	1,9	12	29,4	29,6	720	131
10 981 05	3 x 95	Trommel	95	11,9	2,1	16,1	35,4	42,0	1020	205
10 981 14	3 x 95	Kveil /250	95	11,9	2,1	16,1	35,4	42,0	1020	205
10 981 06	4 x 95	Trommel	95	11,9	2,1	16,1	39,7	56,0	1360	205
10 981 15	4 x 95	Kveil /250	95	11,9	2,1	16,1	39,7	56,0	1360	205
10 981 07	3 x 120	Trommel	120	13,1	2,5	18,1	39,8	53,0	1301	239
10 981 08	4 x 120	Trommel	120	13,1	2,5	18,1	44,3	70,7	1735	239

Høyreslått (Z)

* Estimert belastning i luft 30°C

Alle illustrasjoner og spesifikasjoner av vekt, størrelse og dimensjoner er kun veiledende