

# SOLIS

**bolle**  
SAFETY

Beskyttelseskilden ...  
Solis har de beste egenskapene fra  
de andre toppmodellene og tilbyr  
ekstrem formbøyd stil i  
ultramoderne materialer.



Leveres med mikrofiber pose



SOLICONT



SOLIPOL



SOLIFLASH



SOLIPSF

Belegg: ripefast, duggfri,  
antistatisk (Avhengig av modell)

Non-slip nesebro




















25 g

Non-slip TIPGRIP stenger

Europe Bollé Safety  
95 Rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

Norge Bollé Safety  
Workhand AS  
Tevlingveien 15  
1170 Oslo  
tel. 2273 2670  
fax 2230 0078  
e-mail : post@workhand.no

## STANDARD MERKING :

Products ref.	LINSER											INNFATNING												
	 Risiko knyttet til stråling	Bollé Verneologo	Optisk kvalitet			Mekaniske Farer			Elektriske Farer	Termisk Farer	Belegg (Valgfri overflate K: ripefast N: Duggfri)	CE logo	Bollé verneogo	Standard	Kjemiske Farer			Elektriske Farer	Mekaniske Farer			Termiske Farer	CE logo	
			EN 172 - Solar (100% UV)	Permanent silfasje	Vartabel silfasje	Kortlåsbruk	Sammenstøt med lav energi 45 m/s	Sammenstøt med middels sterk energi 120 m/s	Sammenstøt med høy energi 190 m/s	Høyhastighetspartikler ved ekstrem varme					Elektrisk lysbue kortslutning	Smeltet metall varme tærstoffer	Ripefast	duggfri	Væskedråper	Store støvpartikler > 5 microns	Gass og fine støvpartikler < 5 microns	Elektrisk lysbue kortslutning		Sammenstøt med lav energi 45 m/s
SOLICONT	5-1,4/1,1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A			EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SOLIPOL	5-3.1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A			EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SOLIFLASH	5-3.1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A			EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SOLIPSF	5-3.1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A			EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	

N/A: Ikke relevant

SOLICONT



SOLIPSF

SOLIFLASH



SOLIPOL

## EGENSKAPER :

Linse	PC - 2,2 mm - Kurve 8
Innfatning	Nylon
Stenger	PC + TPR
Stropp	Nei
Polstring	Nei
Reservelinse	Nei

## PAKNING OG EAN 13 STREKKODE :

	SOLICONT	SOLIPSF	SOLIFLASH	SOLIPOL
→ separat pakningspose	3660740003579	3660740003586	3660740003593	3660740003722
→ 10 vernebriller per innereske	3660740103576	3660740103583	3660740103590	3660740103729
→ 300 vernebriller per transportkartong	3660740203573	3660740203580	3660740203597	3660740203726

 Godkjente  
 kontrollorganer  
 for  
 sertifisering :
