

*Tecnosystemi TOP Line montasjekanal brukes til montasje av varmpumper og kjøleanlegg. Kanalen består av bunn for montasje til vegg og avtagbar overdel som klikkes på plass ved montasjen. De leveres i 72 og 100 mm bredde og med en rekke montasjekomponenter tilpasset alternative føringsveier og kanalavslutninger.*

### **Egenskaper:**

Tecnosystemi TOP LINE montasjekanal er spesielt egnet for montasje av varmpumper og kuldeanlegg med plass til isolerte kobberør, strømkabel og dreneringsslange for kondensvann.

- Gjenvinnbar, flammesikker, UV bestandig og slagfast PVC
- Farge Elfenbenshvit
- Kan overmales med vannbasert maling med god heft
- 2 meters kanallengde

### **Kompetanse:**

Det stilles ikke spesielle krav til kompetanse for montasje av kanaler. For valg av føringsvei mellom ute- og innedel bør installasjonsanvisningen for varmpumpen følges. Gjennomføringer i vegg/tak må tilfredsstillende gjeldende krav til branntetting og fuktspærre, samt ta hensyn til fare for vanninntrenging og skadedyr.

### **Tilleggsprodukt:**

Kanalene monteres med skjøtestykker, gjennomføringer i vegg og endeavslutninger etter behov.

### **Rengjøring:**

Kanalene rengjøres med normale husholdningsvaskemidler egnet for PVC. Løsemidler vil ødelegge PVC og må derfor ikke brukes.

### **Livsløp:**

Montasjekanalene vil normalt holde i hele varmpumpens levetid. Selv om kanalen er UV bestandig og slagfast vil disse egenskapene over tid svekkes, overflaten blir matt og motstandsdyktighet mot slag vil reduseres med tiden. Dette er normalt og ikke grunnlag for reklamasjon.

Når varmpumpen tas ned skal kanal og øvrige deler leveres til materialgjenvinning.

### **Referanse:**

[www.renkulde.no](http://www.renkulde.no)

[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)