



# V600

## Hydraulisk presshode for kontaktpressing av Cu-forbindelser 10 – 240 mm<sup>2</sup>, C-hylser opptil 50/50 mm<sup>2</sup>



V600



- inngår i Elpress' 6-tonns system
- samme pressbakker som til V611 og PV611
- brukes sammen med Elpress-pumpe PS700 eller P4000

V600, El-nr. 20 705 23

### Bruk:

Til kontaktpressing av Cu-forbindelser, type KRF/KSF 10-150 mm<sup>2</sup>, KRD/KSD 10 185 mm<sup>2</sup> og KRT/KST 10-240 mm<sup>2</sup> samt C-hylser opptil 50/50 mm<sup>2</sup>.

### Egenskaper:

- vekt 2,06 kg
- dimensjoner 189 x 53 x 74 mm
- presskraft 55 kN
- robust tøyveske med plass til 10 bakker medfølger

### Pressebakker til V600

For forbindelser av typen KRF/KSF		For forbindelser av typen KRT/KST	
mm <sup>2</sup>	Bakkepar	mm <sup>2</sup>	Bakkepar
10 & 70	TB8-17	10 & 120	TB7-19
16 & 35	TB9-13	10 & 95	TB8-18
25 & 50	TB11-14,5	16 & 95	TB8,5-18
10 & 95	TB7-20	25 & 70	TB10-16
120	KB22	35 & 50	TB12-14
150	KB25	150	KB22
		185	KB24
		240	KB26

### Avgreningshylser type C

mm <sup>2</sup>	Bakkepar
10/6 + 10/6	TBC4-C8-9
50/16+50/16	TBC4-C8-9
16/10+16/6	TBC5-C6
25/16+25/16	TBC5-C6

V600 erstatter Elpress V800.

Elpress er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO9001:2000.



V611



PV611