

## Mer om IMT38005

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**IMT38005**

**Thorsman EkspansjonsboltTEX, C2, M6x40, pakke av 100**

EI-nummer: 1357601

EAN: 3606480214660

 [Last ned produktdatablad for IMT38005](#)

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Plate Nøtt
Antall pr. sett	Sett á 100

#### Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M6
Skruelengde	40 mm
Borediameter	6 mm
Minimum drilling depth	37 mm
Thickness	Fixture: 0..3 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Tiltrekningsmoment	8 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosiv itets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 2,1 kN for betong C20/C25 Shear: 2,2 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 450 kg for betong C20/C25
Brudgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet d 1)280 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet d 1)290 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet d 2)250 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet d 2)260 kg for betong C20/C25
Utisiktet handling	Pull-out load: 560 kg for betong C20/C25 Shear: 570 kg for betong C20/C25

#### Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20..60 °C
----------------------------	------------

#### Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10 g
Forpakning 1 høyde	0,6 cm
Forpakning 1 bredde	0,6 cm
Forpakning 1 lengde	4 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	1,136 kg
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	16 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months