

Mer om IMT38023

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**IMT38023**

Thorsman EkspansjonsboltTEX, C5M, M8x50, pakke av 100

EI-nummer: 1357621

EAN: 3606480214844

 [Last ned produktdatablad for IMT38023](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Plate Nøtt
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M8
Skruelengde	50 mm
Borediameter	8 mm
Minimum drilling depth	48 mm
Thickness	Fixture: 0..5 mm
Innbyggingsdybde	35 mm
Tiltrekningsmoment	23 N.m
Materiale	Acid-proof stainless steel
Atmosfærisk korrosiv itets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 3,4 kN for betong C20/C25 Shear: 4,8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 870 kg for betong C20/C25
Brudgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet d 1)450 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet d 1)640 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet d 2)410 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet d 2)580 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 900 kg for betong C20/C25 Shear: 1270 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20..60 °C
----------------------------	------------

Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
--------------------------	-----

Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	23 g
Forpakning 1 høyde	0,8 cm
Forpakning 1 bredde	0,8 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Offer Sustainability	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months