



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Natural rock Betong
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M6
Skruelengde	70 mm
Borediameter	6 mm
Minimum drilling depth	67 mm
Thickness	Fixture: 0...26 mm
Innbyggingsdybde	35 mm
Tiltrekningsmoment	8 N.m
Materiale	Acid-proof stainless steel
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15,5 g
Forpakning 1 høyde	0,6 cm
Forpakning 1 bredde	0,6 cm
Forpakning 1 lengde	7 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------