



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Plate Nøtt
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M8
Skruelengde	50 mm
Borediameter	8 mm
Minimum drilling depth	48 mm
Thickness	Fixture: 0...5 mm
Innbyggingsdybde	35 mm
Tiltrekningsmoment	23 N.m
Materiale	Acid-proof stainless steel
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 3,4 kN for betong C20/C25 Shear: 4,8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 870 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)450 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)640 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)410 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)580 kg for betong C20/C25
Utsikt handling	Pull-out load: 900 kg for betong C20/C25 Shear: 1270 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	23 g
Forpakning 1 høyde	0,8 cm
Forpakning 1 bredde	0,8 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) [EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Garantiperiode

Garanti

18 months