



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Plate Nøtt
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering	Natural rock Betong
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M10
Skruelengde	105 mm
Borediameter	10 mm
Minimum drilling depth	102 mm
Thickness	Fixture: 0...22 mm
Innbyggingsdybde	70 mm
Tiltrekningsmoment	35 N.m
Materiale	Acid-proof stainless steel
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 1620 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)1060 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)960 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 2110 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	71 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	1 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti

18 months
