



Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent	T-junction
Kortnavn utstyr	56

Komplementær

Indre radius	268 mm
Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforet profil
Anvendes til	Reinforced cable ladder 200 mm width
Material with surface treatment	Steel, hot-dip galvanized
Corrosion class	C3/C4
Lengde	1050 mm
Høyde	150 mm
Bredde	625 mm
Vekt	710 kg / set of 100

Miljø

Mounting location	Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
-------------------	--

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,1 kg
Forpakning 1 høyde	105 cm
Forpakning 1 bredde	62,5 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------