



### Teknisk informasjon

Serie	Wibe
Produktspekter	Wibe Cable Ladders
Produkt eller type komponent	T-junction
Kortnavn utstyr	56

### Komplementær

Indre radius	268 mm
Sideprofiltype	Lukket profil
Trinntype	Perforert profil
Anvendes til	Reinforced cable ladder 200 mm width
Material with surface treatment	Stål, Zinkpox coated Hvit
Corrosion class	C5-I
Lengde	1050 mm
Høyde	150 mm
Bredde	625 mm
Vekt	710 kg / sett á 100




### Miljø

Mounting location	Lokale med nesten permanent høyt nivå av fukt og luftforurensninger Tuneller og
-------------------	---

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,1 kg
Forpakning 1 høyde	105 cm
Forpakning 1 bredde	62,5 cm
Forpakning 1 lengde	15 cm

### Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
RECh-regelverk	 RECh-erklæring
RECh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

---

Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

---

### Contractual warranty

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---